

Möglichkeiten, Konfigurationen und Preise

# Terminal Evo Basic





## TimeTac Terminal Evo Basic

Die Zeiterfassungsterminals von TimeTac bieten eine einfache und effiziente Möglichkeit zur Erfassung von Arbeitszeiten durch Mitarbeitende. Die Verwaltung der Daten erfolgt bequem über den TimeTac-Webzugang und die Terminals können unkompliziert mit verschiedenen Identifikationstechnologien genutzt werden. Dank vorab individueller Konfiguration sind sie sofort einsatzbereit und flexibel anpassbar.

- 200×109×85mm Gehäuse
- Farbdisplay 800×480px mit Touchscreen
- Optimale Displaygestaltung
- RFID/NFC oder optional RFID/NFC + Fingerprint-Leser
- Einfache Wandmontage
- LAN oder optional WLAN
- Schutzklasse IP54

# Konfiguration und Preise

Beim TimeTac Terminal Evo Basic können Sie zwischen verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten wählen. Diese beinhalten standardmäßig einen LAN Netzwerkanschluss, eine Vorrichtung zur Wandmontage und ein Stromkabel. Bitte beachten Sie bei Ihrem Bestellvorgang, dass sämtliche Konfigurationen und Umbauten von unserem Hardware-Partner durchgeführt werden müssen und diese nicht selbstständig vor Ort vornehmen können.

## Terminal Evo Basic mit RFID/NFC-Reader\*\*



ab € 29,90 monatlich\*

## Weitere Konfigurationsmöglichkeiten und Zubehör

### Terminaloptionen

- Fingerprint Reader\*\* € 10,90\*
- POE (Power over Ethernet) Adapter\*\*\* € 2,90\*
- WLAN Modul - 802.11a/b/g/n für 2,4 und 5 GHz € 7,90\*

### Zubehör

- RFID/NFC Schlüsselanhänger (einmalig, Nettopreis pro Stück) € 3,50

\* Mietpreis pro Monat, bei jährlicher Zahlung. Alle angegebenen Preise sind Nettopreise.

\*\* 13,56 Mhz RFID/NFC Leser (ISO 14443: Mifare-Classic, Mifare-Desfire, -Plus, Ultralight). Leser für weitere RFID-Standards als Optionen verfügbar.

\*\*\* Unterstützt: IEEE 802.3af

# Technische Daten

<b>Gehäuse</b>	Aufbau	Kunststoffgehäuse ABS HB
	Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	200 × 109 × 85 mm
	Gewicht (ohne Netzteil)	Basisgerät 0,35 kg zzgl. Wandhalterungsblech 0,125 kg
<b>Display</b>	LCD	EVO 5.0 Pure Farb-Display TFT 5,0" [8,9 cm], 108 × 64,8 mm, 800×480 Pixel inkl. Näherungssensor für automatisches Aufwecken bei Sleep-Modus
<b>Stromversorgung</b>	Stromversorgung	Netzteil 100 - 240 VAC/12 VDC 18W, Anschlussleitung 3 m PoE-Standard 802.3af
<b>Umgebungswerte</b>	Umgebungstemperatur	-20°C to + 60°C
	Schutzart	IP54 frontseitig
<b>Datenübertragung</b>	TCP / IP (optional)	TCP/IP-Modul (LAN) 10/100 Mbit
	WLAN (optional)	WLAN-Modul inkl. Antenne - Standard 802.11a/b/g/n für 2,4 und 5 GHz
	Weiteres	Micro-USB zur Einrichtung der Datenübertragung
		<ul style="list-style-type: none"><li>• via HTTPS, DHCP per default eingestellt</li><li>• DNS per default 8.8.8.8, individuelle Einstellung möglich</li><li>• Die Ports 443 und 8000 müssen ausgehend freigegeben sein. Port 443 für die Datenübertragung nach gt.timetac.com und Port 8000 für die Wartungsverbindung auf dfa.timetac.com</li></ul>
<b>Weitere Optionen</b>	Fingerprint (optional)	Fingerprint Modul optional; Sensor unten rechts
	Transponderleser	125kHz - Unique, titanium, Hitag. 13,56 MHz - Legic, Mifare, ISO14443, ISO15693, SimonsVoss, iButton, Nedap